

[ITALPOLLINA

Località Casalmenini - 37010 - Rivoli Veronese (Vr)
Tel. 045/6205511 - Fax 045/6205555
info@italpollina.it - www.italpollina.it



AEGIS

Aegis è una micorrizza disponibile in diverse formulazioni (pastiglia, gel, polvere) per assicurare una grande facilità applicativa sia nei casi di impianti manuali che meccanizzati. Aegis ha una grande concentrazione di inoculo che permette una elevata capacità infettiva a vantaggio di un più rapido adattamento della pianta all'ambiente. La micorrizzazione migliora lo stato nutrizionale delle piante e le rende più resistenti agli stress climatici (es. siccità ecc.) e alle malattie.



CONCIMI LIQUIDI MYR

I complessi oligo-nutritivi Myr sono concimi di origine vegetale, solubili in acqua e tutti chelati creando legami organici tra gli elementi (es. ferro, boro, magnesio...), l'acido gluconico e gli aminoacidi vegetali liberi e levogiri. I vantaggi esclusivi sono:

- i concimi Myr si utilizzano sia per via radicale sia per via fogliare (anche il ferro), perché l'acido gluconico è stabile e non fotodegradabile
- sono prodotti di origine vegetale, chelati con un acido organico e il loro impiego è consentito in agricoltura biologica;
- azione completa: con i concimi della linea Myr non si apporta solo l'elemento nutritivo, ma anche un'elevata quantità di aminoacidi, che ne permettono un più rapido utilizzo e forniscono energia alla pianta.



MISCELA DI CONCIMI ORGANICI PHENIX

Phenix è il Concime Organico più completo studiato per apportare al vigneto in giusto rapporto e in sola forma organica gli elementi principali della fertilità (6 % N, 8 % P₂O₅, 15 % K₂O) assieme al calcio, al magnesio e ai microelementi quali il ferro ed il boro. Phenix rispetta l'ambiente e non inquina grazie alla modulazione di rilascio degli elementi contenuti che sono assorbiti in armonia con il ritmo di crescita della pianta. Con Phenix è possibile attingere ai contributi previsti in diverse Regioni nei Psr per il "Miglioramento della qualità globale del suolo".



[KUBOTA

Via Grandi, 29 - 20068 - Peschiera Borromeo (Mi)
Tel. 02/51650377 - Fax 02/5471133
www.kubota.fr



TRATTORI 7040 DTNQ E 8540 DTNQ

I trattori M7040 e M8540 Narrow di Kubota presentano una cabina concepita con un sistema di condizionamento dell'aria atto a migliorare il comfort dell'operatore durante il lavoro. Equipaggiati con gli stessi motori dei modelli standard, i modelli M6040, M7040 e M8540 hanno una larghezza massima di appena 1.219 mm con pneumatici standard. Al fine di garantirne l'estrema versatilità, i parafranghi sono arrotondati, mentre le leve sono



posizionate in modo da evitare interferenze con i rami più bassi. Il cambio principale è sincronizzato a 5 marce e 3 gamme, per un totale di 15 marce Avanti e 15 retromarce, compreso il superriduttore. L'equipaggiamento standard dei trattori compatti prevede l'inversore idraulico Kubota. I trattori Narrow vantano una capacità della pompa idraulica pari a 61,0 l/min, oltre a un aumento della capacità di sollevamento pari a 2.300 kg che permette l'utilizzo di grossi attrezzi. La Pto indipendente con freno PTO contribuisce a incrementarne l'efficienza. Infine, l'esclusivo sistemabi-speed si attiva quando l'angolo di sterzo supera i 30 gradi: le ruote anteriori aumentano la velocità rispetto alle posteriori di quasi il doppio. Il risultato è un raggio di sterzata molto più stretto senza rovinare il terreno. A Enovitis in campo saranno presenti i due modelli 8540 DTNQ (88,1 CV di potenza massima) e 7040 DTNQ (73,6 CV di potenza massima) cabinati.




[KVERNELAND GROUP ITALIA

Via dell'Industria, 22/A - 46043 - Castiglione delle Stiviere (Mn)
Tel. 0376/944733 - Fax 0376/944746
kvgitalia@kvernelandgroup.com - www.kvernelandgroup.com



GREGOIRE - AERODYN AF 170

Nuova cimatrice a coltelli rotanti, a doppia fila, nella versione frontale, dotata di serie di joystick con comandi elettro-idraulici a 5 funzioni, con regolazione di inclinazione e di taglio indipendenti destra e sinistra e concezione modulare della testata di taglio (da 1.450 mm a 2.100 mm per il taglio verticale e da 750 a 1.100 mm per il taglio orizzontale).



Questi in sintesi i punti di forza del sistema Aerodyn:

- Aerodyn: cassa con design aereo dinamico;
- affidabile e robusta: barra di taglio in acciaio inox monoblocco (3 mm);
- sistema di sicurezza: protezione contro eventuali shock;
- trasmissione a cinghie Poly « V »: ottimo grip e tensionamento sempre perfetto;
- coperchio barra: montaggio semplice e veloce.

A seconda del modello e degli accessori la serie AF ha un prezzo di listino a partire da 10.000 euro fino a 16.000 euro (Iva esclusa).

GREGOIRE - PRIMEX EVOLUTION 1515

Nuova pre-potatrice Gregoire a dischi rotanti predisposta per attacco frontale (modelli EF), laterale o per montaggio in polivalenza su semoventi (modelli E). La macchina può anche essere montata su portattrezzi Pop-Star Gregoire mono-trave, bi-trave o su parallelogramma, per un ottimo adattamento a tutte le condizioni di lavoro. È dotata di serie di joystick con comandi elettro-idraulici e dispositivo di sicurezza contro gli ostacoli. La velocità di rotazione dei rotori è regolabile dall'operatore direttamente dalla cabina. Presenta un nuovo concetto di taglio, con dischi contrapposti per garantire un taglio netto in qualsiasi condizione di lavoro e con minime vibrazioni.

La macchina è predisposta per un'altezza di taglio da 210 mm a 900 mm, con modelli da 4 a 15 moduli di taglio per rotore. La gamma Primex ha un prezzo di listino a seconda dei modelli e degli accessori che va da 8.400 euro a 18.000 euro (Iva esclusa).

